



INTERNATIONAL BOBSLEIGH & SKELETON FEDERATION

## **Regeländerung durch das Exekutivkomitee am 09.12.2016**

Auf Anfrage der IBSF Materialkommission für Bob hat das IBSF Exekutivkomitee entschieden, die Regel 12.2.7.4 Punkt 2 und 4 des Internationalen Reglement Bob 2016 wie folgt zu ändern (siehe rote Schrift):

### **12.2.7.4 Kufenabmessungen**

- 1) Die Höhe des Stahlkörpers zwischen den vorderen und hinteren Befestigungslaschen muss minimal 35 mm (Zweierbob) und minimal 40 mm (Viererbob) betragen.
- 2) Der vordere Teil der Kufe, von 50 mm hinter der Kufenspitze bis zur Vorderkante der vorderen Befestigungslasche darf nicht weniger als **29** mm hoch sein (Zweier- und Viererbob).
- 3) In der Seitenansicht muss die vordere Kufenspitze einen Radius von mindestens 10 mm (Zweier- und Viererbob) aufweisen.
- 4) Der höchste Punkt der vorderen Kufenspitze muss mindestens **57** mm über der Aufstandsfläche liegen.

Diese Regel tritt mit dem 14.12.2016 in Kraft.

*slide into the future*